

Caméra ANPR



DS-TCG406-E(12V/PoE)
DS-TCG406-E(12V/PoE/Y)

**Nota: Le modèle /Y est anti-corrosion*



Reconnaissance ANPR précise

- Prend en charge l'abstraction des attributs du véhicule
- Prend en charge la reconnaissance des plaques d'immatriculation des motos
- Equipé d'un algorithme d'exposition spécial
- prend en charge la reconnaissance multi-images et la reconnaissance grand angle



Compatibilité d'intégration élevée

- accès I/M au NVR de la série I/M avec gestion de base ANPR
- Accès produits d'interphonie vidéo
- contrôle d'accès Wiegand à des produits tiers via ISAPI, SDK, etc.



Forte adaptabilité environnementale

- Lumière supplémentaire intelligente (lumière infrarouge et blanche commutable)
- structure de protection externe (avec protection externe et verre résistant à la pluie)



Installation Flexible et Simple

- Plusieurs options de montage : montage mural/montage sur poteau/montage sur cerceau



Mode algorithme commutable

- Gestion des entrées et sorties : jusqu'à 100 000 enregistrements de liste de blocage et de liste autorisée
- Détection de l'état des places de stationnement : jusqu'à 50 places de stationnement
- Comptage de voies de véhicules : jusqu'à la détection de doubles atterrissages

Model	DS-TCG406-E
Sensor Type	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	2688 x 1520
Lens Type	2.8 to 12 mm 8 to 32 mm
WDR	140 dB
Smart Supplement Light	IR Light, White Light
Smart Function	ANPR, Motor Vehicle Feature, Vehicle Color Recognition, Enable Vehicle Manufacturer Recognition, Moving Direction
Power Supply	12 to 24 VDC/PoE
Multi-Language	33 languages

Références :	DS-TCG406-E(12V/Poe)(2812)	L1500-X800-R125(TCG406)	DS-TPE104(2T+128GSSD)(O-STD)(NEW)	DS-TPE002
Descriptif :	Caméra ANPR : 4MP, 2688 × 1520, CMOS, 1/1,8", 25 ips, objectif motorisé 2,8-12 mm et 8-32 mm Lumière supplémentaire : 2 lumières LED intégrées (lumière blanche et IR intégrées) Reconnaissance intelligente : reconnaissance du type de véhicule (voiture/fourgonnette/bus/camion/autres) reconnaissance des couleurs du véhicule (rouge, jaune, vert, bleu, violet, marron, blanc, gris, noir) reconnaissance de la marque du véhicule Alimentation : 12 à 24 VCC/PoE (802.3af) Niveau de protection : IP67, IK10 Température de fonctionnement : - 30°C à 70°C (-22°F à 158°F)		DS-TPE104 ÉOL Borne de contrôle d'entrée de gestion des charges Conception sans ventilateur, mais possède un bon effet de refroidissement avec la structure intérieure fine en alliage d'aluminium Prend en charge la double carte réseau 1000 Mbps Prend en charge l'interface RS 232 standard Disque dur intégré de niveau surveillance de 3,5 po, prenant en charge le stockage d'images de grande capacité	Licence de logiciel de gestion de stationnement basée sur le système d'exploitation Win10, clé USB d'encryption. Prise en charge du contrôle des barrières, de la collecte et de la recherche d'informations sur les véhicules de passage, de l'interphone, de la gestion des listes noires et blanches, de la gestion des voitures de saison
Photos :				
Dispo CAD974 :	OUI	OUI	OUI	OUI
Prix U. HT :	1 638 €	354 €	3 208 €	350 €
Prix HT / 3 :	1 508 €	326 €	2 952 €	322 €
Prix HT / 5 :	1 358 €	288 €	2 658 €	288 €
Prix HT / 10 :	1 348 €	286 €	2 638 €	286 €
Prix HT / 20 :	1 338 €	284 €	2 608 €	284 €

Références :	DS-TVL224-4-5Y(2rows)	DS-TMT1A0	DS-TMG035	DS-TMG022	DS-TMG023
Descriptif :	DS-TVL224-4-5Y(2 lignes/BJZ) Écran LED d'entrée et de sortie extérieur brun platine à 4 lignes et 4 caractères Placé à l'entrée du parking, affichant les informations d'accueil, de publicité et	DS-TMT1A0 - Interphone Vidéo Gris foncé sur Mat, caméra HD 2 MP Support en alliage avec traitement par pulvérisation	DS-TMG035 Radar Anti Ecrasement d'entrée et de sortie 79 et 60 GHz MMIC 60/79 GHz avec une résolution plus élevée et une détection plus stable. Capable de reconnaître la direction de déplacement de	Détecteur de Masses métalliques avec 2 entrées Reconnaît les véhicules de plus de deux roues Suit les véhicules qui passent de manière rapide, efficace et précise.	DS-TMG023 - 50 ml de câble FVN49/0.26, utilisé pour le déclenchement du détecteur de masse métallique
Photos :					
Dispo CAD974 :	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Prix U. HT :	1 258 €	708 €	478 €	180 €	94 €
Prix HT / 3 :	1 158 €	652 €	440 €	166 €	88 €
Prix HT / 5 :	1 038 €	588 €	398 €	150 €	78 €
Prix HT / 10 :	1 028 €	578 €	388 €	148 €	76 €
Prix HT / 20 :	1 018 €	568 €	384 €	147 €	75 €