

		DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELLS MOTORISATIONS - AUTOMATISMES - CONTRÔLE D'ACCÈS				TARIF PUBLIC CAD974 2025 06				MINI BULLET IP			
Les prix indiqués, les caractéristiques techniques, dimensions, plans, photos et autres ne sont pas des éléments contractuels et peuvent donc être modifiés sans préavis par CAD.													
Famille :		Value Series with MD 2.0		Value Series ColorVu & MD 2.0		EasyIP 4.0 with ColorVu		EasyIP 4.0 with ColorVu		EasyIP 4.0 with ColorVu			
Caractéristiques Techniques		Smart Hybrid Light Intelligent IR 30m - Lumière Blanche 20m Détection humains / véhicules Microphone intégré son mono Emplacement SD jusqu'à 512 Go Compression H.265+		ColorVu : Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7 Lumière Blanche 30m WDR de 120 dB / Rétroéclairage Détection humains / véhicules Microphone intégré son mono Emplacement SD jusqu'à 512 Go Compression H.265+		Smart Hybrid Light + ColorVu 24h/24 7j/7 Lumière Blanche 40m WDR de 130 dB / Rétroéclairage Détection humains / véhicules Microphone intégré son mono Emplacement SD jusqu'à 512 Go Compression H.265+		Smart Hybrid Light + ColorVu 24h/24 7j/7 Lumière Blanche 40m + 3 modes WDR 130 dB adaptatif / Rétroéclairage Emplacement SD jusqu'à 512 Go Compression H.265+ 2 micros + HikAI-ISP réduction du bruit Anticorrosion, norme (NEMA4X)		Smart Hybrid Light + ColorVu 24h/24 et 7j/7 Lumière Blanche 40m - WDR de 130 dB / Rétroéclairage ACUSENSE : Capture Visage & Protection périmétrique classification avancée des humains et des véhicules Emplacement SD jusqu'à 512 Go Compression H.265+ Audio bidirectionnel micro intégré + HP 95 dB Lumière stroboscopique et alarme sonore			
Focale		2,8 mm		4 mm		2,8 mm		4 mm		2,8 mm		4 mm	
Référence		DS-2CD1023G2-LIU(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1023G2-LIU(4mm)(O-STD)		DS-2CD1027G2-LUF(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1027G2-LUF(4mm)(O-STD)					
Code SAP		311322024		311322025		311320794		311320795					
Photo		270g Métal + Plastique IP67 170.8 mm x 66 mm x 69.1 mm		410g Alliage Alu IP67 Ø76,6 mm x 164,4 mm									
Champ		H 103° / V 56° Diagonale 121°		H 83° / V 44° Diagonale 99°		H 106° / V 57° Diagonale 126°		H 83° / V 44° Diagonale 99°					
D.O.R.I		D : 45 m, O : 18 m, R : 9 m, I : 4 m		D : 56 m, O : 22 m, R : 11 m, I : 5 m		D : 44 m, O : 17 m, R : 8 m, I : 4 m		D : 56 m, O : 22 m, R : 11 m, I : 5 m					
Prix U. HT		122 €		122 €		162 €		162 €					
Dispo CAD974		sur Cde		sur Cde		sur Cde		sur Cde					
Référence		DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1043G2-LIU(4mm)(O-STD)		DS-2CD1047G2-LUF(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1047G2-LUF(4mm)(O-STD)		DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD)		DS-2CD2047G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)	
Code SAP		311322028		311 322 029		311320798		311320799		311 328 154		311 328 155	
Photo		270g Métal + Plastique IP67 170.8 mm x 66 mm x 69.1 mm		410g Alliage Alu IP67 Ø76,6 mm x 164,4 mm		55g Métal IP67 Ø74,4 mm x 179,2 mm		530g Métal IP67 Ø74,4 mm x 176,3 mm		535g Métal IP67 Ø74,4 mm x 179,2 mm			
Champ		H 98° / V 54° Diagonale 114°		H 78° / V 42° Diagonale 93°		H 96° / V 52° Diagonale 113°		H 75° / V 40° Diagonale 89°		H 104° / V 54,5° Diagonale 127°		H 89° / V 45,5° Diagonale 108°	
D.O.R.I		D : 63 m, O : 25 m, R : 12 m, I : 6 m		D : 78 m, O : 31 m, R : 15 m, I : 7 m		D : 64 m, O : 25 m, R : 12 m, I : 6 m		D : 82 m, O : 32 m, R : 16 m, I : 8 m		D : 61 m, O : 24 m, R : 12 m, I : 6 m		D : 75 m, O : 30 m, R : 15 m, I : 7 m	
Prix U. HT		178 €		178 €		232 €		232 €		338 €		338 €	
Dispo CAD974		sur Cde		OUI		OUI		OUI		sur Cde		sur Cde	
Référence		DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1063G2-LIU(4mm)(O-STD)		DS-2CD1067G2-LUF(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1067G2-LUF(4mm)(O-STD)		DS-2CD2067G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD)		DS-2CD2067G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)	
Code SAP		311323280		311323281		311323206		311323207		311323635		311323636	
Photo		285g Métal + Plastique IP67 170.8 mm x 66 mm x 69.1 mm		410g Alliage Alu IP67 Ø76,6 mm x 164,4 mm		510g Métal IP67 Ø74,4 mm x 179,2 mm		530g Métal IP67 Ø74,4 mm x 176,3 mm		510g Métal IP67 Ø74,4 mm x 179,2 mm			
Champ		H 105° / V 55° Diagonale 127°		H 78° / V 38° Diagonale 96°		H 117° / V 64° Diagonale 138°		H 82° / V 45° Diagonale 95°		H 105° / V 54,8° Diagonale 128,2°		H 90° / V 45,8° Diagonale 109,4°	
D.O.R.I		D : 76 m, O : 30 m, R : 15 m, I : 7 m		D : 115 m, O : 45 m, R : 23 m, I : 11 m		D : 64 m, O : 25 m, R : 12 m, I : 6 m		D : 92 m, O : 36 m, R : 18 m, I : 9 m		D : 61 m, O : 24 m, R : 12 m, I : 6 m		D : 89 m, O : 35 m, R : 17 m, I : 8 m	
Prix U. HT		192 €		192 €		242 €		242 €		428 €		428 €	
Dispo CAD974		sur Cde		sur Cde		sur Cde		sur Cde		sur Cde		sur Cde	
Référence		DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1083G2-LIU(4mm)(O-STD)				DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD)		DS-2CD2087G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)		DS-2CD2087G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)	
Code SAP		311324096		311324097				311323639		311323640		311 328 170	
Photo		285g Métal + Plastique IP67 170.8 mm x 66 mm x 69.1 mm				525g Métal IP67 Ø74,4 mm x 179,2 mm		530g Métal IP67 Ø74,4 mm x 176,3 mm		510g Métal IP67 Ø74,4 mm x 179,2 mm			
Champ		H 113° / V 62° Diagonale 134°		H 90° / V 49° Diagonale 108°				H 105,1° / V 54,8° Diagonale 128,2°		H 90° / V 45,8° Diagonale 109,4°		H 108,8° / V 56,4° Diagonale 134,3°	
D.O.R.I		D : 79 m, O : 31 m, R : 15 m, I : 7 m		D : 102 m, O : 40 m, R : 20 m, I : 10 m				D : 89 m, O : 35 m, R : 17 m, I : 8 m		D : 109 m, O : 43 m, R : 21 m, I : 10 m		D : 89 m, O : 35 m, R : 17 m, I : 8 m	
Prix U. HT		222 €		222 €				448 €		448 €		488 €	
Dispo CAD974		sur Cde		sur Cde				sur Cde		sur Cde		sur Cde	
Référence		DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm)(O-STD)		DS-2CD1083G2-LIU(4mm)(O-STD)				DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD)		DS-2CD2087G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)		DS-2CD2087G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)	
Code SAP		311324096		311324097				311323639		311323640		311 328 170	